1 TEMPLATES

Faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.

Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto os nossos serviços técnicos entrarão em contato consigo.


2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte, com bleed de 2 mm.

O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, ativar bleed de 2 mm e sem marcas de corte.


Na monofolha com impressão frente e verso deve enviar um PDF com duas páginas, a frente na página 1 e o verso na página 2, com a mesma orientação.



MONOFOLHA A6 HORIZONTAL

DIMENSÃO DO FICHEIRO
148 x 105 mm
2 mm de bleed

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte (148 x 105 mm)



MONOFOLHA A6 VERTICAL

DIMENSÃO DO FICHEIRO
105 x 148 mm
2 mm de bleed

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte (105 x 148 mm)

ADOBE PHOTOSHOP

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte acrescida de 2 mm a toda a volta para bleed, com 350 dpi's de resolução.

Gravar o ficheiro em CMYK, no formato TIF (sem layers ou alpha channels) ou JPG (quality: 10 a 12).

Na monofolha com impressão frente e verso deve enviar duas imagens, uma para a frente e outra para o verso, com a mesma orientação.




MONOFOLHA A6 HORIZONTAL

DIMENSÃO DO FICHEIRO
152 x 109 mm (incluídos 2 mm para bleed)

RESOLUÇÃO
300 dpi's (mín) a 450 dpi's (máx)

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte (145 x 105 mm)



MONOFOLHA A6 VERTICAL

DIMENSÃO DO FICHEIRO
109 x 152 mm (incluídos 2 mm para bleed)

RESOLUÇÃO
300 dpi's (mínimo)
450 dpi's (máximo)

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte (105 x 148 mm)

imprima
comunicamos ideias

3 RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é 350 dpi’s, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi’s.

4 CORES

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através do perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

5 OUTRAS INFORMAÇÕES

TEXTOS - evitar utilizar carateres abaixo de 6 pts.

LINHAS - não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

MARGEM DE SEGURANÇA - evite colocar elementos informativos perto da linha de corte, utilize