ALGUMAS INFORMAÇÕES PARA CRIAR O SEU FICHEIRO
VINIL BRANCO PERFURADO

❶ TEMPLATES E VERIFICAÇÃO DO FICHEIRO

Sempre que possível faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.

Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto os nossos serviços técnicos entrarão em contato consigo.

❷ CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte pretendido, na escala 1:1 e sem bleed.
O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, sem marcas de corte.

ADOBE PHOTOSHOP

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte pretendido, na escala 1:1 e sem bleed, a resolução ideal é entre 100 e 150 dpi's. Gravar o ficheiro em CMYK, no formato TIF (sem layers ou alpha channels) ou JPG (quality: 10 a 12).

❸ RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é entre 100 e 150 dpi's, nas imagens bitmap a resolução ideal é 600 dpi's.

❹ CORES

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através de um perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

❺ OUTRAS INFORMAÇÕES

TEXTOS - evitar utilizar carateres abaixo de 10 pts.

LINHAS - não usar linhas com espessura inferior a 0,5 pts.

MARGEM DE SEGURANÇA - evite colocar elementos informativos perto da linha de corte, utilize uma margem de segurança de 20 mm de distância do corte.

Para mais informações contacte os nossos serviços de apoio técnico.

imprima
comunicamos ideias