ALGUMAS INFORMAÇÕES PARA CRIAR O SEU FICHEIRO AUTOCOLANTE 10X7

1 TEMPLATES

Faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.

Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto os nossos serviços técnicos entrarão em contato consigo.

2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte, com bleed de 2 mm.


O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, ativar bleed de 2 mm e sem marcas de corte.



AUTOCOLANTE 10X7 - HORIZONTAL

DIMENSÃO DO FICHEIRO
100 x 70 + 2 mm de bleed

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte (100 x 70 mm)



AUTOCOLANTE 7X10 - VERTICAL

DIMENSÃO DO FICHEIRO
70 x 100 + 2 mm de bleed

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte (70 x 100 mm)

ADOBE PHOTOSHOP

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte acrescida de 2 mm a toda a volta para bleed, com 350 dpi's de resolução.

Gravar o ficheiro em CMYK, no formato TIF (sem layers ou alpha channels) ou JPG (quality: 10 a 12).




AUTOCOLANTE 10X7 - HORIZONTAL

DIMENSÃO DO FICHEIRO
104 x 74 mm (incluídos 2 mm para bleed)

RESOLUÇÃO
350 dpi's (ideal)

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte (100 x 70 mm)



AUTOCOLANTE 7X10 - VERTICAL

DIMENSÃO DO FICHEIRO
74 x 104 mm (incluídos 2 mm para bleed)

RESOLUÇÃO
350 dpi's (ideal)

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte (70 x 100 mm)

imprima
comunicamos ideias

❸ RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é 350 dpi’s, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi’s.

❹ CORES

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através do perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

❺ FONTES

As fontes devem estar incluidas no pdf ou convertidas para curvas. Deve evitar utilizar carateres abaixo de 6 pts.

❻ LINHAS

Não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

❼ MARGEM DE SEGURANÇA

Evite colocar elementos informativos ou molduras perto da linha de corte, utilize uma margem de segurança de 3 mm de distância do corte.