

1 TEMPLATES

Consulte e se possível faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.

Antes de avançarmos com a produção da encomenda, o nosso serviço de apoio técnico verifica os ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto entrará em contato consigo.

2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

ADOBE INDESIGN, ADOBE ILLUSTRATOR, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato final, com bleed de 2 mm.

O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, ativar bleed de 2 mm e sem marcas de corte.

O PDF deve ser gerado com a capa incluída e na ordem final da publicação (capa, verso da capa, páginas do interior em múltiplos de 8, verso da contracapa e contracapa).

A informação referente à lombada deve ser enviada num ficheiro à parte, por e-mail. Pode enviar apenas a informação da lombada ou o ficheiro da capa completo, utilizando o template disponível na página do produto.



3 CÁLCULO PARA A LOMBADA

Deve adaptar o formato do template disponível na página do produto, aumentando ou reduzindo o valor da lombada indicada para a sua publicação. O template está preparado com uma lombada de 10 mm (exemplo), caso seja necessário deve adaptar o formato da página.

Ex: Para uma publicação 210x210 mm com lombada de 6 mm, o formato do ficheiro referente à capa deve ficar com 426x210 mm + bleed de 2 mm (210 mm da contracapa + 6 mm da lombada + 210 mm da capa).

4 RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL

A resolução ideal para imagens CMYK e Grayscale é 350 dpi's, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi's.

5 CORES

As cores e imagens utilizadas devem estar em CMYK ou Grayscale.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através do perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

6 OUTRAS INFORMAÇÕES

TEXTOS - evitar utilizar caracteres abaixo de 6 pts.

LINHAS - não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

MARGEM DE SEGURANÇA - evite colocar elementos informativos perto da linha de corte, utilize uma margem de segurança de 3 mm de distância. Com excepção das páginas centrais da publicação, deve evitar colocar textos pequenos a passar de uma página para outra.

- Bleed (2 mm)
- Margem de segurança (3 mm)
- Corte

